

NEBOSir; stabiliteit en verscheidenheid

NEBOSir combineert uitstekende afwateringscapaciteit met de hoogste veiligheidsstandaarden en veelzijdige vormgevingsmogelijkheden.

Snelle en veilige inbouw

- + 2 meter gootelementen maken het mogelijk snel te leggen bij een gering aantal voegen.
- + Voor het eendelige gootelement is over het algemeen geen betonmantel nodig, zodat men kan besparen op hoge kosten voor bekistingen en beton gieten.

Verkeersveiligheid

- + Hoge verkeersveiligheid door 4-resp.8-voudige schroefbevestiging per meter.
- + Schroefbevestiging: naar keuze Easy-lock of bout.

Corrosiebescherming

- + Stabiliteit en corrosiebescherming: 4mm massief stalen lijst met een deklaag van 70 µm zink, verankerd in beton.
- + Vlakke aansluiting van de bestrating aan de massiefstalen lijst.

Aantrekkelijk design

- + Uitstekende architectonische vormgevingsmogelijkheden door de veelzijdige afdekkingvarianten.

Veiligheidsvoeg

- + Inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen (kan met NeBo-dichtstof SF-Connect extra gevoegd worden).

Materiaal kwaliteit

- + Hoogwaardig C40/50 beton.
- + Drukvastheid, vorst-, en wegzout bestendigheid garanderen duurzaamheid en investeringsbescherming.

Individueel inzetbaar

- + Zo goed als onbegrensde inzetmogelijkheden door 7 verschillende, onderling combineerbare breedtes en daarbij passende zinkputten.

DIN EN 1433

- + Veiligheidsgleuf bij de goten voeg (kan met de NeBo-dicht mas-sa SF-Connect gevoegd worden).

