
NeBo plaatsingsvoorschriften voor gietijzeren roosters type DS ... R ZV, geschikt voor plaatsing boven bouwkundige betonnen afvoergoten

Uitgiftedatum : augustus 2011.

Deze voorschriften zijn alleen bestemd voor NEBO roosters voor afvoergoten type DS 250 en DS 500

Algemeen

- 1) De roosters met bijbehorende zijlijsten, type DS ... R ZV zijn leverbaar in een belastingsklasse 300 kN.
- 2) Let er altijd op, dat de roosters geschikt zijn voor de toepassing, belastingklasse en de plaats van tewerkstelling. Zie NEN-EN 124.

Plaatsingsvoorschriften

- 1) Controleer bij aflevering roosters en lijsten op beschadigingen en / of breuk en of deze compleet is uitgeleverd volgens de bijbehorende vrachtpapieren.
- 2) Laat de roosters ten alle tijden bevestigd aan de lijsten.
- 3) Plaats de meegeleverde ankers in de daarvoor aanwezige gaten.
- 4) Stel de roosters in het profiel van het straatwerk.
- 5) Koppel meerder roosters met de zijlijsten middels bouten aan elkaar
- 6) Stort, indien geen wegfundering voorzien is, de ankers in de beton. Als er een deugdelijke wegfundering voorzien is kunnen de roosters met boorankers hierin opgenomen worden.
- 7) Werk nu het voorziene straatwerk af.
- 8) Na eventueel uitharden of inwassen mogen de roosters uit hun lijsten genomen worden.
- 9) Merk de rooster met de overeenkomstige lijsten alvorens deze uit te nemen. I.v.m onbewerkt gietijzer kunnen er geringe maatafwijkingen zijn zodat de roosters niet zonder meer in andere lijsten passen.

Opmerking

De roosters + lijsten mogen alleen zijdelings van de rijweg worden aangebracht, in de richting van het verkeer. De roosters mogen NOOIT haaks over de rijweg worden aangebracht, dwars op de rijrichting van het verkeer. Door de dynamische belasting van het verkeer kunnen de vergrendelingen los trillen en kunnen de roosters in de bouwkundige goot vallen !.