

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Dicht lijnzinkput ND 200.

» *

Keuze:

- met HDPE-bekleding (standaard).

- met PP-bekleding

Keuze:

-met 1-zijdige gootaansluiting, of

-met 2-zijdige gootaansluiting.

Keuze:

- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of

- met RVS roosteromranding, of

- met glasvezel versterkt kunststof omranding.

\- met HDPE-bekleding.

\- met PP-bekleding.

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

Omranding:

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

\- met glasvezel versterkt kunststof omranding.

Hulpstukken:

- slibvangemmer HDPE.

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-Dicht afwatergoot ND 200

Toebehoren:

- veiligheidsvoegafdichting.

.01 **VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING**

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-Dicht afwatergoot ND 200.