

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 14.40

## GOTEN

## 14.40.10-a

## VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

## 0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-sir lijnzinkput ND 100.

» \*

Optie:

-met verhoogde afvoercapaciteit.

Opmerking: inhoud volgens berekening fabrikant.

Keuze:

-met 1-zijdige gootaansluiting, of

-met 2-zijdige gootaansluiting.

Keuze:

-met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of

-met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).

\- met verhoogde afvoercapaciteit.

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

Omranding:

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

Hulpstukken:

» \*

Keuze:

- PP.

- verzinkt staal.

- slibvangemmer:

\- PP.

\- verzinkt staal.

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-sir afwatergoot ND 100

Toebehoren:

\- gietijzeren klok en beweegbare klep.

» \*

Optie:

- gietijzeren klok en beweegbare klep.

## .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-sir afwatergoot ND 100.