

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID | | HOEVEELHEID | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------------|---|-------------------|---|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | RESULTAATS- VERPLICHTING | | TER INLICHTING | |
| 100010 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | 1,00 | V | 1,00 | L |
| | | | Situering: T.p.v. @ @ @ | st | | | | |
| | | .9. | Straatkolk, klasse C-250 kN vlak, type 7a | | | | | |
| | | | Afmetingen: 490 x 490 mm, holling 7 mm | | | | | |
| | | | Leverancier: Nering Bögel o.g. | | | | | |
| | | | Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm, | | | | | |
| | | | inlaatstuk en scharnierend rooster. | | | | | |
| | | | Onderbak: beton. | | | | | |
| | | | Uitlaat: @ @ @zij/achter@ @ @ | | | | | |
| | | | Diameter uitlaat: @ @ @ø125mm spie/ø160mm spie/ | | | | | |
| | | | flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@ @ @ | | | | | |
| | | | Toebehoren: | | | | | |
| | | | - @ @ @bladvanger@ @ @ | st | | | 1,00 | L |
| | | | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften | | | | | |
| | | | leverancier. | | | | | |
| | |9. | Totale hoogte: @ @ @860 mm/1100 mm@ @ @ | | | | | |
| | |2 | Constructie: tweedelig | | | | | |
| | | | | | | | | |