

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Protect lijnzinkput ND 200.

» *

Keuze:

-met 1-zijdige gootaansluiting, of

-met 2-zijdige gootaansluiting.

Keuze:

- met rubber hulsbuisaansluiting.

- met HDPE buisaansluiting.

Keuze:

-met thermisch verzinkt stalen roosteromranding, of

-met RVS roosteromranding (in combinatie met RVS rooster).

Uitvoering:

\- met 1-zijdige gootaansluiting.

\- met 2-zijdige gootaansluiting.

\- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting.

\- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.

Omranding:

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- met RVS 304 roosteromranding.

Hulpstukken:

- slibvangemmer verzinkt staal.

Rooster:

- overeenkomstig de NEBO-Protect afwatergoot ND 200

Toebehoren:

\- voegvulling: vulsnoer, Nebo-primer, Nebo-plast

voegvulling.

.01 **VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING**

Lijnzinkput, behorende bij NEBO-Protect afwatergoot ND 200.