

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID | | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | RESULTAATS- VERPLICHTING | | |
| 100010 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | 1,00 | V | 1,00 |
| | | | Situering: T.p.v. @ @ @ | st | | | |
| | |9. . | Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B-125 kN, type BS 139 DRD / OB 132 | | | | |
| | | | Afm 450 x 450mm | | | | |
| | | | Leverancier: Nering Bögel o.g. | | | | |
| | | | Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend deksel. | | | | |
| | | | Onderbak: beton. | | | | |
| | | | Uitlaat: achter | | | | |
| | | | Diameter uitlaat: @ @ @ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm @ @ @ | | | | |
| | | | Passend bij trottoirband: 11/22 en 11,5/22,5 (RWS) | | | | |
| | | | Toebehoren: | | | | |
| | | | - @ @ @bladvanger @ @ @ | st | | | 1,00 |
| | | | Combi-kolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124 | | | | |
| | | | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. | | | | |
| | |9. | Totale hoogte: @ @ @ 900 mm / 1020 mm / 1200 mm @ @ @ | | | | |
| | |2 | Constructie: tweedelig | | | | |
| | | | | | | | |