

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 100010                      | 252614          | . . . . .                         | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer                  | st           | 1,00                                       | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | combinatie.  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: T.p.v. @ @ @                                  |              |  |                                  |
|                             |                 | .9. . . .                         | Straatkolk, klasse B-125 kN,                             | st           |  | 1,00 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | type BS 422 DR / OB 315                                  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Afmetingen: 330 x 330 mm, holling 7 mm                   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier: Nering Bögel o.g.                           |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm,                   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inlaatstuk en scharnierend rooster.                      |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | @ @ @ Opschrift op deksel "infiltratie regenwater" @ @ @ | st           |  | 1,00 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderbak: beton.   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitlaat: @ @ @ zij/achter @ @ @                          |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diameter uitlaat: enkel PVC ø125mm spie mogelijk         |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Toebehoren:  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - @ @ @ Rapidlock vergrendeling @ @ @                    | st           |  | 1,00 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens        |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | NEN EN-124.  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften                |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | leverancier.   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Totale hoogte: 750 mm                                    |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Constructie: tweedelig                                   |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |  |                                  |