

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252614	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
		Situering: T.p.v. @ @ @				
		.9.	Straatkolk, klasse B-125 kN, type BS 422 DR / OB 315	st			1,00 L
		Afmetingen: 330 x 330 mm, holling 7 mm				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend rooster.				
		@ @ @ Opschrift op deksel "infiltratie regenwater" @ @ @	st			1,00 L
		Onderbak: beton.				
		Uitlaat: @ @ @ zij/achter @ @ @				
		Diameter uitlaat: enkel PVC ø125mm spie mogelijk				
		Toebehoren:				
		- @ @ @ Rapidlock vergrendeling @ @ @	st			1,00 L
		Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.				
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
	9.	Totale hoogte: 750 mm				
	1	Constructie: tweedelig				
						