

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
		Situering: T.p.v. @ @ @	st			1,00 L
		. . .9. . .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B-125 kN, type G 169 DRD WADI				
		Afm 450 x 350mm				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend deksel.				
		Opschrift; Infiltratie regenwater				
		Onderbak: beton.				
		Uitlaat: achter				
		Diameter uitlaat: @ @ @ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor pvc ø125mm @ @ @				
		Passend bij trottoirband: 5/20				
		Toebehoren:				
		- @ @ @bladvanger @ @ @	st			1,00 L
		Combi-kolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124				
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
		. . .9. . .	Totale hoogte: 940 mm				
	1	Constructie: eendelig				