

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		. . . . .	Situering: T.p.v. @ @ @			
		. . . . .	Trottoirkolk, klasse B-125 kN,	st		1,00 L
		. . . . .	type BS 127 LD / OB 127			
		. . . . .	Afm 450 x 350mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		. . . . .	Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,			
		. . . . .	inlaatstuk en deksel met steeknokvergrendeling.			
		. . . . .	Onderbak: beton.			
		. . . . .	Uitlaat: achter			
		. . . . .	Diameter uitlaat: @ @ @ ø125mm spie/ø160mm spie/			
		. . . . .	flexibele uitlaat voor pvc ø125mm @ @ @			
		. . . . .	Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20			
		. . . . .	Toebehoren:			
		. . . . .	- @ @ @bladvanger @ @ @	st		1,00 L
		. . . . .	Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat			
		. . . . .	volgens NEN EN-124			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		. . . . .	leverancier.			
		. . . . .	.9. Totale hoogte: 940 mm			
		. . . . .	.2 Constructie: tweedelig			
		. . . . .				