

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00 V	
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@			
		.9. . . . .	Trottoirkolk, klasse B-125 kN, type G 128 LD	st		1,00 L
		. . . . .	Afm 450 x 450 mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		. . . . .	Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en			
		. . . . .	deksel met steeknokvergrendeling.			
		. . . . .	Onderbak: beton.			
		. . . . .	Uitlaat: @@@zij/achter@@@			
		. . . . .	Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor PVC ø125mm@@@			
		. . . . .	Uitvoering MULTIKOLK:			
		. . . . .	- @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@			
		. . . . .	- @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@			
		. . . . .	Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20			
		. . . . .	Toebehoren:			
		. . . . .	- @@@RVS vuilvanger@@@	st		1,00 L
		. . . . .	Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		. . . . .9.	Totale hoogte: 900 mm			
		. . . . .1	Constructie: eendelig			
		. . . . .				