

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252614	. . . . .	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@			
		.9. . . . .	Straatkolk, klasse B-125 kN, type BS 422 DD / OB 315	st		1,00 L
		. . . . .	Afmetingen: 330 x 330 mm, holling 7 mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		. . . . .	Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend deksel.			
		. . . . .	@@@Opschrift op deksel "Drain" / "controleput" / "RWA" / "DWA"@@@	st		1,00 L
		. . . . .	Onderbak: PVC.			
		. . . . .	Diameter uitlaat: enkel PVC ø 125mm spie mogelijk			
		. . . . .	Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften			
		. . . . .	leverancier			
		. . . . .9.	Totale hoogte: 750 mm			
		. . . . .1	Constructie: tweedelig			
		. . . . .				