

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER NLICHTING	
100010	252613	.	Aanbrengen roostergoot van betonelementen	st	1,00	V	
		.	Situering: T.p.v. @@@				
		.	Belastingklasse volgens EN-1433: F-900kN				
		.	Type SF-100				
		.	Inwendige gootbreedte: 100 mm				
		.	Uitwendige gootbreedte: 164 mm				
		.	Gootlengte: @@@1000\500 mm@@@				
		.	Goothoogte: @@@100\165\265 mm@@@ voorzien				
		.	van voorgevormde onderuitloop DN 100 en gietijzeren				
		.	randbescherming.				
		.	Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		.	Materiaal: polymeerbeton.				
		.	Gootelement @@@met verval\zonder verval@@@.				
		.	Toebehoren:				
		.	Gootbegin/einde dicht	st		1,00	L
		.	Gootbegin/einde met uitloop DN 100	st		1,00	L
		.	Zandvangelement met uitloop en vuilemmer	st		1,00	L
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
		.	Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van				
		.	Rapidlock vergrendeling in belastingklasse F-900kN.				
		.	Constructie: tweedelig.				