

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING	
100010	252613	Aanbrengen roostergoot van betonelementen	st	1,00	V	
		Situering: T.p.v. @@@				
		Belastingklasse volgens EN-1433:				
		@@@E-600KN\F-900KN@@@				
		Type SF-200				
		Inwendige gootbreedte: 200 mm				
		Uitwendige gootbreedte: 264 mm				
		Gootlengte: @@@1000\500 mm@@@				
		Goothoogte: @@@130\290\340 mm@@@ voorzien				
		van voorgevormde onderuitloop DN 150 en gietijzeren				
		randbescherming.				
		Leverancier: Nering Bøgel o.g.				
		Materiaal: polymeerbeton.				
		Gooelement zonder verval.				
		Toebehoren:				
		Gootbegin/einde dicht	st		1,00	L
		Gootbegin/einde met uitloop DN 150	st		1,00	L
		Zandvangelement met uitloop en vuilemmer	st		1,00	L
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
		Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van				
		Snaplock vergrendeling in belastingklasse @@@E-600KN\				
		F-900KN@@@				
		Constructie: tweedelig.				