

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING		
100010	252613	Aanbrengen roostergoot van betonelementen	st	1,00	V		
		Situering: T.p.v. @@@					
		Belastingklasse volgens EN-1433:					
		@@@D-400kN/F-900kN@@					
		Type SF-300					
		Inwendige gootbreedte: 300 mm					
		Uitwendige gootbreedte: 364 mm					
		Gootlengte: @@@1000\500 mm@@@					
		Goothoogte: @@@160\390 mm@@@ voorzien					
		van voorgevormde onderuitloop DN 200 en gietijzeren					
		randbescherming.					
		Leverancier: Nering Bögel o.g.					
		Materiaal: polymeerbeton.					
		Goolement zonder verval.					
		Toebehoren:					
		Gootbegin/einde dicht	st			1,00	L
		Gootbegin/einde met uitloop DN 200	st			1,00	L
		Zandvangelement met uitloop en vuilemmer	st			1,00	L
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.					
		Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van					
		Snaplock vergrendeling in belastingklasse @@@D-400kN\					
		F-900kN@@@					
		Constructie: tweedelig.					