

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING		
100010	252613	Aanbrengen sleufgoot van betonelementen	st	1,00	V		
		Situering: T.p.v. @@@					
		Belastingklasse volgens EN-1433:					
		@@@A-15kN\B-125kN\C-250kN@@					
		Type Z-100					
		Inwendige gootbreedte: 100 mm					
		Uitwendige gootbreedte: 136 mm					
		Gootlengte: @@@1000\500 mm@@@					
		Goothoogte: 153 mm.					
		voorzien van voorgevormde onderuitloop DN 100 en					
		asymmetrisch sleufopzetstuk in: @@@verzinktstaal					
		/RVS@@@					
		Leverancier: Nering Bögel o.g.					
		Materiaal: polymeerbeton.					
		Gotelement zonder verval					
		Toebehoren:					
		Gootbegin/einde dicht	st			1,00	L
		Gootbegin/einde met uitloop DN 100	st			1,00	L
		Zandvangelement met uitloop, vuilemmer en opzetelement	st			1,00	L
		met uitneembare binnenbak en asymmetrisch sleufopzetstuk					
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.					
		Sleufopzetstuk: @@@verzinkt staal/RVS@@ L=@@50/100					
		mm@@@ H= @@@132/182mm@@@, belastingklasse					
		@@@A-15kN\B-125kN\C-250kN\D-400kN@@@					
		Constructie: tweedelig.					

