

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER NLICHTING	
100010	252613	.	Aanbrengen sleufgoot van betonelementen	st	1,00	V	
		.	Situering: T.p.v. @@@				
		.	Belastingklasse volgens EN-1433:				
		.	@@@A-15kN\B-125kN\C-250kN\D-400kN@@@				
		.	Type Z-150				
		.	Inwendige gootbreedte: 150 mm				
		.	Uitwendige gootbreedte: 214 mm				
		.	Gootlengte: @@@1000\500 mm@@@				
		.	Goothoogte: 188 mm.				
		.	voorzien van voorgevormde onderuitloop DN 150 en				
		.	asymmetrisch sleufopzetstuk in: @@@verzinkt staal/ RVS@@@				
		.	Leverancier: Nering Bôgel o.g.				
		.	Materiaal: polymeerbeton.				
		.	Gootelement zonder verval				
		.	Toebehoren:				
		.	Gootbegin/einde dicht	st			1,00
		.	Gootbegin/einde met uitloop DN 150	st			1,00
		.	Zandvangelement met uitloop, vuilemmer en opzetelement	st			1,00
		.	met uitneembare binnenbak en asymmetrisch sleufopzetstuk				
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.				
		.	Sleufopzetstuk: @@@verzinkt staal/RVS@@@ L=@@50/100				
		.	mm@@ H = 230 mm in belastingklasse@@@A-15kN/ B-				
		.	125kN/C-250kN/D-400kN@@@				
		.	Constructie: tweedelig.				

Conceptversie

