

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING
100010	252613		<p>Aanbrengen betonnen roostergoot Type I</p> <p>Situering: T.p.v. @@@</p> <p>Belastingklasse volgens EN-1433:</p> <p>@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN@@</p> <p>Type Nebosir ND-100</p> <p>Inwendige gootbreedte: 100 mm</p> <p>Uitwendige gootbreedte: 200/205 mm</p> <p>Gootlengte bij Nr.0/0: @@1000/500mm@@</p> <p>Goothoogte zonder verval bji Nr.0/0 t/m Nr15/0: @@180/230/280/330mm@@</p> <p>Gootlengte met beperkte inbouwhoogte en zonder verval: 1000 mm.</p> <p>Goothoogte met beperkte inbouwhoogte en zonder verval: @@80/100/150/200mm@@</p> <p>Goten voorzien van massief stalen randbescherming.</p> <p>Leverancier: Nering Bôgel o.g.</p> <p>Betonkwaliteit C 40/50. Dooizoutbestendig.</p> <p>Toebehoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gootbegin/einde dicht - Gootbegin/einde met uitloop DN 100 - Zandvangelement met uitloop en PP vuilemmer <p>Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.</p> <p>Gietijzeren @@sleuven/mazenrooster@@ L=0,5m voorzien van @@Easylock vergrendeling/schroefbout@@.</p> <p>Verzinkt stalen mazenrooster @@L=0,5m/L=1,0m@@ voorzien van @@Easylock vergrendeling/schroefbout@@</p> <p>2 Constructie: tweedelig.</p>	st	1,00V	
				st		1,00L
				st		1,00L
				st		1,00L