

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING
100010	252613	Aanbrengen betonnen roostergoot, Type I	st	1,00V	
		Situering: T.p.v. @@@			
		. 9	Belastingklasse volgens EN-1433:			
		@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN@@			
		Type Nebosir ND-320			
		Gotelement zonder verval			
		Inwendige gootbreedte: 320 mm			
		Uitwendige gootbreedte: 450/490 mm			
		Gootlengte: @@1000/500mm@@			
		Goothoogte: @@450/550mm@@			
		Goten voorzien van massief stalen lijsten.			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Betonkwaliteit C 40/50. Dooizoutbestendig.			
		Toebehoren:			
		- Gootbegin/einde dicht	st		1,00L
		- Gootbegin/einde met uitloop:@@DN200/DN300@@	st		1,00L
		- Zandvangelement met uitloop en stalen vuilemmer	st		1,00L
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		Gietijzeren @@sleuven/mazenrooster@@ L=0,5m voorzien			
		van schroefbout.			
	 2	Constructie: tweedelig.			