

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NLICHTING
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen betonnen roostergoot, Type I	st	1,00V	
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@			
		. 9 . . . . .	Belastingklasse volgens EN-1433:			
		. . . . .	@@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN@@			
		. . . . .	Type Nebosir ND-420			
		. . . . .	Gotelement zonder verval			
		. . . . .	Inwendige gootbreedte: 420 mm			
		. . . . .	Uitwendige gootbreedte: 550/590 mm			
		. . . . .	Gootlengte: @@1000/500mm@@			
		. . . . .	Goothoogte: @@450/550mm@@			
		. . . . .	Goten voorzien van massief stalen lijsten.			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		. . . . .	Betonkwaliteit C 40/50. Dooizoutbestendig.			
		. . . . .	Toebehoren:			
		. . . . .	- Gootbegin/einde dicht	st		1,00L
		. . . . .	- Gootbegin/einde met uitloop:@@DN200/DN300@@	st		1,00L
		. . . . .	- Zandvangelement met uitloop en stalen vuilemmer	st		1,00L
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		. . . . .	Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van schroefbout.			
		. . . . . 2	Constructie: tweedelig.			