

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOG<br>HOOFD-<br>CODE | SNUMMER<br>DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>NLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|--------------|--|---------------------------------|
| 100010                      | 252613                    | . . . . .                                    | Aanbrengen betonnen roostergoot Type M                      | st           | 1,00V                                      |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Situering: T.p.v. @@@                                       |              |  |                                 |
|                             |                           | . 9 . . . .                                  | Belastingklasse volgens EN-1433:                            |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | @@D-400kN/E-600kN/F-900kN@@                                 |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Type Nebosir ND-420   |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Gotelement zonder verval                                    |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Inwendige gootbreedte: 420 mm                               |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Uitwendige gootbreedte: 550/590 mm                          |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Gootlengte:@@1000/500mm@@                                   |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Goothoogte: @@450/550mm@@                                   |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en massief stalen     |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | randbescherming.  |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Leverancier: Nering Bögel o.g.                              |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Betonkwaliteit C 40/50. Dooizoutbestendig.                  |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Toebehoren:   |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | - Gootbegin/einde dicht                                     | st           |  | 1,00L                           |
|                             |                           | . . . . .                                    | - Gootbegin/einde met uitloop:@@ DN200/DN300@@              | st           |  | 1,00L                           |
|                             |                           | . . . . .                                    | - Zandvangelement met uitloop en stalen vuilemmer           | st           |  | 1,00L                           |
|                             |                           | . . . . .                                    | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.      |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .                                    | Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van schroefbout. |              |  |                                 |
|                             |                           | . . . . .2                                   | Constructie: tweedelig.                                     |              |  |                                 |