

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	.	Aanbrengen betonnen roostergoot Type M	st	1,00V	
		.	Situering: T.p.v. @@@			
		9	Belastingklasse volgens EN-1433:			
		.	@@D-400kN/E-600kN/F-900kN@@			
		.	Type Nebosir ND-520			
		.	Gotelement zonder verval			
		.	Inwendige gootbreedte: 520 mm			
		.	Uitwendige gootbreedte: 650/690 mm			
		.	Gootlengte:@@1000/500mm@@			
		.	Goothoogte: @@450/550mm@@			
		.	Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en massief stalen			
		.	randbescherming.			
		.	Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		.	Betonkwaliteit C 40/50. Dooizoutbestendig.			
		.	Toebehoren:			
		.	- Gootbegin/einde dicht	st		1,00L
		.	- Gootbegin/einde met uitloop:@@ DN200/DN300@@	st		1,00L
		.	- Zandvangelement met uitloop en stalen vuilemmer	st		1,00L
		.	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		.	Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van schroefbout.			
		2	Constructie: tweedelig.			