

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00 V	
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@			
		.9. . . . .	Straatkolk, klasse B-125 kN, type D 1305 / 60 DR-(V)	st		1,00 L
		. . . . .	Afmetingen: 450 x 350 mm, holling 20 mm			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bøgel o.g.			
		. . . . .	Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster.			
		. . . . .	Onderbak: beton.			
		. . . . .	Uitlaat: @@@zij/achter@@@			
		. . . . .	Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/			
		. . . . .	flexibele uitlaat voor PVC ø125mm@@@			
		. . . . .	Uitvoering MULTIKOLK :			
		. . . . .	- @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@			
		. . . . .	- @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@			
		. . . . .	Toebehoren:			
		. . . . .	- @@@RVS vuilvanger@@@	st		1,00 L
		. . . . .	- @@@Rapidlock vergrendeling@@@	st		1,00 L
		. . . . .	Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.			
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		. . . . .9.	Totale hoogte: 600 mm			
		. . . . .1	Constructie: eendelig			
		. . . . .				