

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00 V	
		Situering: T.p.v. @@@			
		.9.	Straatkolk, klasse B-125 kN,	st		1,00 L
		type BS 1305 DR-(V) / OB127			
		Afmetingen: 450 x 350 mm, holling 20 mm			
		Leverancier: Nering Bøgel o.g.			
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en			
		scharnierend rooster.			
		Onderbak: beton.			
		Uitlaat: @@@zij/achter@@@			
		Diameter uitlaat: @@@ø125mm spie/ø160mm spie/ flexibele uitlaat voor PVC ø125mm@@@			
		Uitvoering MULTIKOLK:			
		- @@@met standaard GY stankscherm, zonder stankscherm@@@			
		- @@@met Clickklep, zonder Clickklep@@@			
		Toebehoren:			
		- @@@RVS vuilvanger@@@	st		1,00 L
		- @@@Rapidlock vergrendeling@@@	st		1,00 L
		Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.			
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
	1.	Totale hoogte : 940 mm			
	2	Constructie: tweedelig			
					