

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52

AFSCHEIDERS

14.52.40-I

VETAFSCHEIDER

0. VETAFSCHEIDER EN SLIBVANGPUT (NEN-EN 1825-1:2004/AC:2006)

Fabricaat: Nering Bögel.

Type:

Opmerking: type 912007/900 t/m 912020/900 (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud (dm³): volgens berekening leverancier.

- NeBo vetafscheider integraal HDPE voor plaatsing in de grond 912007/900 t/m 912020/900.

Materiaal: kunststof HDPE

Deksel (NEN-EN 124:2015):

Keuze belastingklasse:

- 15 kN, 125 kN of 400 kN.

- belastingklasse:

- \- A-15 kN
- \- B-125 kN
- \- D-400 kN

Toebehoren:

Optie:

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem: GreaseSet 1000 of GA-1

Optie:

- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven

Optie:

- leegzuigleidingen voor lediging op afstand

Optie:

- leegzuigschacht

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstukken en stelringen.
- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem:
 - GreaseSet 1000 of
 - GA-1.
- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.
- leegzuigleidingen voor lediging op afstand.
- leegzuigschacht.

Vetafscheiders en slibvangputten leveren met CE-Markering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kunststof vetafscheider, voor plaatsing in de grond, positie volgens tekening ...

Plaatsing volgens instructie leverancier.