

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 75.52

## MELD-/DETECTIE-APPARATUUR

## 75.52.14-f

## VLOEISTOFDETECTOR

## 0. VLOEISTOFDETECTOR

Fabrikant: Nering Bögel.

Type: idOil-30 ...

Type:

- idOil 30 LIQ: detectie van: opstuwing.
- idOil 30 OIL: detectie van: olie.
- idOil 30 SLU: detectie van: zand.
- idOil 30 L/O: detectie van: opstuwing en olie.
- idOil 30 O/S: detectie van: zand en olie.
- idOil 30 L/O/S: detectie van: opstuwing, olie en zand.

Toebehoren:

Optie:

- leverbaar met 3G-module en antenne (idOil-3G).
- uitbreidbaar met meerdere sensoren (maximaal 3 stuks)
- overzetkast VRF 244 + fundering (t.b.v. montage op de vloer).
- overzetkast AE 1036.500 (t.b.v. montage tegen de wand).

Optie:

- storingslamp buitenkast SLB (240 VAC).

Optie:

- wanddoorvoer met rubber dichting.

Opmerking: systeem heeft een 230V voeding nodig.

- leverbaar met 3G-module en antenne (idOil-3G).
- uitbreidbaar met meerdere sensoren.
- overzetkast VRF 244 + fundering (t.b.v. montage op de vloer).
- overzetkast AE 1036.500 (t.b.v. montage tegen de wand).
- storingslamp buitenkast SLB (240 VAC).
- wanddoorvoer met rubber dichting.

**.01 VLOEISTOFDETECTIE-INSTALLATIE**

Waarschuwingssysteem, positie volgens tekening ...