

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.52

AFSCHEIDERS

14.52.50-a

BENZINE-/OLIE-AFSCHEIDER

0. OLIE-AFSCHEIDER EN SLIBVANGPUT (NEN-EN 858-1:2002/A1:2004)

Fabricaat: Nering Bögel.

Type:

Opmerking: type 991001/900(L) t/m 991006/900(L) (afhankelijk van capaciteit).

Inhoud (dm³): volgens berekening leverancier.

- NeBo kunststof (HDPE) olieafscheider integraal voor plaatsing in de grond 991001/900(L) t/m 991006/900(L).

Capaciteit (l/sec): volgend uit de capaciteitsberekeningen.

Opslagcapaciteit olie-afscheider (dm³): volgend uit de capaciteitsberekeningen.

Inhoud slibvangput (dm³): volgend uit de capaciteitsberekeningen.

Materiaal: kunststof HDPE

Deksel (NEN-EN 124:2015):

Keuze belastingklasse:

- 15 kN, 125 kN of 400 kN.

- belastingklasse:

\- A-15 kN

\- B-125 kN

\- D-400 kN

Toebehoren:

Optie:

- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem.

Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een 230V voeding nodig.

- betonnen fundatieplaat.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem, type: OMS-1

Olie-afscheiders leveren met CE-Markering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kunststof olieafscheider, voor plaatsing in de grond, positie volgens tekening ...

Plaatsing volgens instructie leverancier.