

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabrikaat: Nering Bögel.

Type: NEBO-Solid afwatergoot ND 150, uitwendige hoogte 405 mm.

Rooster:

- vorm:

- * - sleufrooster, sleufbreedte 18 mm: belastingklasse E600/F900.
- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm: belastingklasse E600.
- nest d'honingbij, maaswijdte 24x59 mm: belastingklasse E600.
 - \- sleufrooster, sleufbreedte 12 mm.
 - \- maasrooster, maaswijdte 20x30 mm.
 - \- nest d'honingbij, maaswijdte 24x59 mm.

- materiaal:

- \- verzinkt gietijzer.
- \- zwart gelakt gietijzer.

- verbinding/bevestiging: schroefverbinding.

Hulpstukken:

- * Keuze: eindschijf vlak en/of met afvoer.
- Keuze: afvoer verzinkt staal of afvoer HDPE fabrieksmatig gemonteerd.
 - eindschijf:
 - \- vlak, verzinkt staal.
 - \- met afvoer, verzinkt staal.
 - \- met afvoer, HDPE, fabrieksmatig gemonteerd.

Toebehoren:

\- lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting.

- * Optie:
 - lijnzinkput met rubber hulsbuisaansluiting of
 - lijnzinkput met HDPE buisaansluiting of
 - afsluitzinkput ND 300.
 - \- lijnzinkput met HDPE buisaansluiting.
 - \- afsluitzinkput ND 300.
 - \- oppervlaktebeschermingsplaat: verzinkte tranenplaat.
 - \- SF-connect veiligheidsvoeg.
 - \- kogelkopankers.
 - \- ophanging RD 16.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Afvoergoot, positie volgens tekening ...