

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252699	. . . . .	Aanbrengen betonnen verholen lijngoot. Situering: T.p.v. @@@ Belastingklasse klasse volgens EN-1433: @@D-400kN /F-900kN@@ type NEBOPfuhler P25R DN250 Afmetingen: 440/410 x 430 x 4000 mm Leverancier: Nering Bögel o.g. Goolementen met @@niet@@ onderbroken conische sleuf 30/50mm. Betonkwaliteit C40/50. Verbinding goten met vaar/moereind en SBR afdichting. Goolementen @@met/zonder@@ binnen helling Toebehoren: - Goot begin/einde dicht met vaar en moereind - Reinigingsgoot met gietijzeren afdekking L=1M - Goolement met onderafvoer L=1M - Glijmiddel 5L. Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. Totale hoogte: 430 mm Constructie: eendelig	st	1,00 V	
				st		1,00 L
				st		1,00 L