

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.40

GOTEN

14.40.10-a

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0. VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

Fabriek: Nering Bögel.

Type: NEBO-Canal kabel-/leidinggoot ND 200.

Uitvoering:

Keuze:

- met ingebetoneerde Halfenprofielen.
- zonder Halfenprofielen.

Keuze:

- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding t.b.v. tranenplaatafdekking.
- zonder roosteromranding t.b.v. betonnen afdekking.

\- met ingebetoneerde Halfenprofielen.

\- zonder Halfenprofielen.

\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.

\- zonder roosteromranding.

Goothoogte uitwendig/inwendig:

\- met roosteromranding:

\- 250/150 mm.

\- 300/200 mm.

\- 350/250 mm.

\- zonder roosteromranding:

\- 270/210 mm.

\- 320/260 mm.

\- 330/290 mm.

Rooster:

- materiaal:

Opmerking:

- gietijzerenrooster belastingklasse E600.
- betonnen afdekking: belastingklasse E600.

Opmerking:

- schroefverbinding/Easylockbevestiging alleen bij tranenplaat.
 - \- tranenplaat verzinkt gietijzer.
 - \- tranenplaat zwart gelakt gietijzer.
 - \- gewapend beton.
- verbinding/bevestiging:
 - \- schroefverbinding.
 - \- Easylockbevestiging.

Toebehoren:

Opmerking:

- zelfklevende voegband alleen bij betonnen afdekking.
- zijplaten alleen bij betonnen afdekking.
 - \- zelfklevende voegband.
 - \- zijplaten.
 - \- veiligheidsvoegafdichting.
 - \- aangrijpingspunten.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Kabel-/leidinggoot, positie volgens tekening ...