




# NeBo slibvanggoot beton 240 l NeBocon Plan

# 1.5

NeBo prefab gewapend betonnen slibvanggoot voor wasplaatsen met een inhoud van 240 liter, type NeBocon Plan. De slibvanggoot is ontworpen en gewapend volgens DIN 4281, betonklasse C 35/45 (B45), statisch getest op scheurbestendigheid en belasting-klasse SLW 60 volgens DIBt. Productie DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Goot voorzien van fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluiting voor kunststof buis (DN 150) en meerdere verzinkt stalen afdekroosters, geschikt voor 8 ton wieldruk.. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.



#### Materialen

Gooitelement : gewapend beton B45  
 Uitlaat : NBR  
 Roosters : thermisch verzinkt staal

#### Opties

- Inwendige olie/benzinebestendige epoxycoating

#### Normen

Betonnen bak : DIN 4281  
 Afdekkingen : NEN-EN 124

#### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	Inhoud (liter)	Afmetingen (mm)						Gew.* (kg)
	totaal	t	l	b	H	H1	DN*	
NeBocon Plan 240	240	380	2160	510	505	125	150	650

\*DN = Nominale Diameter Gew. = Gewicht

Wijzigingen voorbehouden  
 April 2013

