

NEBOcanal; het distributiekanaal

NEBOcanal garandeert veilig en ongecompliceerd leggen van leidingen en buizen bij hoge belastingsstabiliteit.

Snelle en veilige inbouw

- + 2 meter gootelement maken snel leggen mogelijk bij een laag aantal voegen.
- + Het eendelige gootelement hoeft niet van een betonmantel te worden voorzien en vermindert daarmee de noodzaak van bekisten en beton gieten.

Corrosiebescherming

- + Stabiliteit en corrosiebescherming: 4mm massief stalen lijst met 70µm zink deklaag, in het beton verankerd.

Verkeersveiligheid

- + Hoge verkeersveiligheid: traanplaatafdekking met 8-voudige schroefbevestiging per meter.
- + Alternatief: afdekking van gewapend beton.

Afdekkingsprogramma

- + Gietijzeren sleuf-, of tralieroosterafdekkingen, tralieroosters van verzinkt staal.

Veiligheidsgreef

- + Veiligheidsgreuf bij de goten-voeg (kan met NeBo-dichtstof SF-connect gevoegd worden).

Geïnstalleerde montagerails

- + Simpele en snelle montage door geïntegreerde Halvenprofielen, ook bij completering of herstel.

Gevalbepaalde inzet

- + 8 verschillende breedtes en lengtes van 1,00/1,50 en 2,00 meter voor flexibel en aangepast leggen.

Materiaal kwaliteit

- + Hoogwaardig C40/50 beton.
- + Drukvastheid, vorst-, en wegzout bestendigheid garanderen duurzaamheid en investeringsbescherming.

Special: NEBOcanal

- + Deze NEBOcanal is op aanvraag leverbaar.

